



ZÁSOBNÍKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY TRIEDY B A C S
JEDNÝM VÝMENNÍKOM TEPLA

EV 12S 1500 120 DN18

TIN	305427
Rozsah	1439
Net Výška	404 kg
Izolácia	Non-woven polyester 100 mm
Povrch výmenníka tepla S1	3.3 m ²
Kapacita výmenníka tepla S1	30.4 L
Tepelné straty ΔT 45K	158 W
Energetická trieda	C



Maximálna prevádzková teplota	95 °C
Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Menovitý tlak zásobníka vody	8 bar
Menovitý tlak výmenníka tepla	6 bar
Priemer	1200 mm
Doba opätovného ohrevu 10 – 60 °C rýchlosť na primárnej strane (S1) cievka 80	45.3 min / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	94.5 kW / 100 l/min
Coil Pressure drop at flow rate m ³ /h (S1)	222 mBar / 100 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	1933.8 L / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	64 kW / 50 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	1914.5 L / 50 l/min



Informácie

EV 12S 1500 120 DN18

- VYSOKO ÚČINNÁ IZOLÁCIA v súlade s najnovšími priemyselnými predpismi – ERP trieda B a C
- Vysokokvalitný smaltovaný náter CrystalTech PRO
- HORKÉČKOVÉ ANÓDY OCHRANA vnútorného povrchu nádrže pre dlhšiu životnosť produktu:
 - TRI anódy MG+ pre modely 1500 L a 2000 L
- SERVISNÝ OTVOR pre jednoduchú kontrolu a údržbu.
- Možnosť MONTÁŽE VYKUROVACÍCH ČLENOV s rôznym výkonom.
- Vrečko na inštaláciu termoregulátora.
- Vrecká na teplotné senzory.

Informácie o sérii

EV 12S 1500 120 DN18

Sortiment zahŕňa modely od 160 l do 2000 l s energetickou triedou B alebo C. Vhodné na inštaláciu v rodinných a viacgeneračných bytových domoch, ako aj na komerčné účely.

* Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.