



ZÁSOBNÍKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY TRIEDY B A C BEZ
VÝMENNÍKOV TEPLA S 2 VSTUPMI A 2 VÝSTUPMI

EV 1500 120 B DN18

TIN	305439
Rozsah	1500
Net Výška	348 kg
Izolácia	Non-woven polyester 100 mm
Tepelné straty ΔT 45K	158 W
Energetická trieda	C
Maximálna prevádzková teplota	95 °C
Menovitý tlak zásobníka vody	8 bar



Priemer

1200 mm



- **VYSOKO ÚČINNÁ IZOLÁCIA** v súlade s najnovšími priemyselnými predpismi – ERP trieda B a C
- Vysokokvalitný **SMALTOVÝ POVLAK CrystalTech PRO**
- **OCHRANA HORKÉČIKOVÝMI ANÓDAMI** vnútorného povrchu nádrže pre dlhšiu životnosť produktu:
 - **TRI MG+** anódy pre modely 1500 L a 2000 L
- **SERVISNÝ OTVOR** pre jednoduchú kontrolu a údržbu.
- Možnosť **INŠTALÁCIE** VYKUROVACÍCH ČLENOV s rôznym výkonom.
- Vrečko na inštaláciu termoregulátora.
- Vrecká na teplotné senzory.

Sortiment zahŕňa modely od 200 l do 2000 l s energetickou triedou B alebo C. Vhodné na inštaláciu v rodinných a viacgeneračných bytových domoch, ako aj na komerčné účely.

* Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.