TESY
It's impressive





AQUATHERMICA COMPACT

AQUATHERMICA COMPACT 100



TIN	305766
Kapacita	98 L
Rozsah	98
Výška	1351 m
Chladivo	R513 a
Energetická trieda	A+
Maximum working pressure	8 bar
Height	1351 mm
Priemer	541 mm
Heating time	7:04 h:min
Declared load profile	M

Min. ÷ max temperature heat pump air intake (90% R.H.)	-5 ÷ 43 °C
Frequency	50 Hz
Power supply	1/N/220-240 V
Compressor	Rotary
Min. ÷ max teplota v místě instalace	4 ÷ 40 °C
Ochrana kompresora	Thermal circuit breaker with automatic reset
Ventilátor	Centrifugal
HP Maximálna nastaviteľná teplota	60 [70] °C
Ochrana motora	Internal thermal circuit breaker with automatic reset
Kondenzátor	Wrapped externally not in contact with water
Prepravná hmotnosť	70 kg
Automatický cyklus dezinfekcie proti legionelám	YES
CoP (DHW)	3.4
Chladivo	R513 a
Náplň chladiva	760
Ekvivalent CO2 (CO2e)	0.480
Objem zmiešanej vody pri 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55)	135 L