TESY
It's impressive



KIS KAPACITÁSÚ PUFFERTARTÁLYOK HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

VB 1.2 10047 A02 P1

TIN	306149
Rozsah	100
Net Výška	25 kg
Izolácia	PU 32 mm
Tepelné straty ΔT 45K	61.3 W
Energetická trieda	C
Maximálna prevádzková teplota	95 °C

Menovitý tlak zásobníka vody	6 bar
Priemer	470 mm
Thermo pocket	yes
Izolácia	50 mm rigid PU
Počet prívodov	2 pieces
Počet výstupov	2 pieces

Informácie

VB 1.2 10047 A02 P1

100 l | 2 vstupy a 2 výstupy | 1 puzdro pre teplotný senzor

- Technológia INSUTECH, ktorá vytvára VYSOKO ÚČINNÚ IZOLÁCIU na udržanie teploty kvapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pre vysoký prietok:
- 2 VSTUPY a 2 VÝSTUPY
- 1 PUDR PRE TEPLOTNÝ SENZOR
- Možnosť MONTÁŽE VYKUROVACIEHO TELEFÓNU
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNA DOSKA pre vertikálnu inštaláciu na stenu
- AV otvor
- Menovitý tlak 6 barov
- Možnosť ANTIKODENZAČNEJ IZOLÁCIE na armatúrach
- Estetický biely kovový plášť

Informácie o sérii

VB 1.2 10047 A02 P1

Rad vyrovnávacích nádrží s malou kapacitou zahŕňa modely 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L a 100 L pre vertikálnu inštaláciu na stenu.

- NESMALOVANÉ VYROVNACIE NÁDRŽE
- PRE SYSTÉMY S TEPELNÝMI ČERPADLMI
- Technológia INSUTECH, ktorá vytvára VYSOKO ÚČINNÚ IZOLÁCIU na udržanie teploty kvapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pre vysoký prietok:
  - 4 VSTUPY a 4 VÝSTUPY na pripojenie k DVOM ZDROJOM TEPLA - modely P2 s objemom 50 L, 80 L a 100 L
  - 2 VSTUPY a 2 VÝSTUPY - 30 L, 50 L a 100 L P1 modely
- VRECKÁ PRE TERMOSNÍMAČE:
  - 2 VRECKÁ - modely P2 s objemom 50 l, 80 l a 100 l
  - 1 VRECKO - modely P1 s objemom 30 l, 50 l a 100 l

- Možnosť MONTÁŽE VYKUROVACIEHO TELEFÓNU
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNA DOSKA pre vertikálnu inštaláciu na stenu
- AV otvor
- Menovitý tlak 6 barov
- Možnosť ANTIKODENZAČNEJ IZOLÁCIE na armatúrach
- Estetický biely kovový plášť

*Všetky zobrazené obrázky slúžia len na ilustračné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť v závislosti od produktu vylepšenie.

Hmotnosti uvedené na tejto webovej stránke sú čisté hodnoty slúžiace len na referenčné účely. Skutočné hmotnosti produktov sa môžu líšiť v dôsledku výrobných tolerancií.